

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

MSDS 번호: AA00974-0000000746

최초 작성일자: 2025-11-11 최종 개정일자: 2025-11-11 버전: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품 형태 : 혼합물
상품명 : WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브
(WD-40 Specialist Bike Chain Lube)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 제품의 권고 용도

자전거 체인, 변속장치, 스프라켓 윤활·녹 방지

○ 제품의 사용상의 제한

용도 외 사용금지

다. 공급자 정보

- 공급업체
○ 회사명 : WD-40 Company
○ 주소 : 9715 Businesspark Avenue, San Diego, California 92131, United States
○ 전화 : +1 (619) 275-1400
○ 팩스 : 1 (619) 275-1400
○ 전자우편 : nickzhu@wd40.com
- 선임업체
○ 회사명 : 리이치 24 시코리아주식회사
○ 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 94 길 34,4 층
- 수입업체
○ 회사명 : 벅스인터코퍼레이션㈜
○ 주소 : 서울특별시 서초구 바우뎬로 27 길 7-15(BWC) 3 층
○ 전화 : 031) 493-8611
○ 팩스 : 031) 493-8612
○ 긴급전화번호 : 031) 493-8611

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

에어로졸, 구분 1 H222;H229
고압가스: 압축가스 H280
피부 부식성/피부 자극성, 구분 2 H315

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

특정 표적장기 독성 (1 회 노출), 구분 3, 마취 영향	H336
흡인 유해성, 구분 1	H304

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 (GHS KR)



○ 신호어 (GHS KR)

위험.

○ 유해·위험 문구 (GHS KR)

- H222 - 극인화성 에어로졸
- H229 - 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- H280 - 고압가스: 가열하면 폭발 할 수 있음
- H304 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 - 피부에 자극을 일으킴
- H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

○ 예방 조치 문구 (GHS KR)

예방:

- P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P211 - 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오.
- P251 - 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오.
- P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 의 흡입을 피하십시오.
- P264 - 취급 후에는 취급 부위 을(를) 철저히 씻으시오.
- P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구 를(을) 착용하십시오.

대응:

- P301+P310 - 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P304+P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P331 - 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 - 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언 을(를) 받으시오.
- P362+P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

저장:

- P403+P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오.

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

P410+P403 - 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
P410+P412 - 직사광선을 피하십시오. 50°C 이상의 온도에 노출시키지 마시오.

폐기:

P501 - 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기 을(를) 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

해당없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

제품 형태 : 혼합물

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
Naphtha, petroleum, hydrotreated light	히드로처리된 경 나프타 (석유) / 수소처리된 경질 나프타 (석유)	CAS 번호: 64742-49-0 기존화학물질 번호: KE-25623	40 - 50
헵탄	노르말 헵탄 / 헵테인	CAS 번호: 142-82-5 기존화학물질 번호: KE-18271	20 - 30
프로판	Normal propane / PROPANE / n-Propane / R290 / R-290	CAS 번호: 74-98-6 기존화학물질 번호: KE-29258	10 - 20

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 및 식별번호	함유량 (%)
나프타, 석유, 경 알킬산	Naphtha (petroleum), light alkylate / Naphtha (petroleum), light alkylate - low boiling point modified naphtha / Naphtha(petroleum), light alkylate / Naphtha, petroleum, light alkylate (A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3-5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7-10 and boiling in the range of approximately 90- 160°C.) / Lignoine (petroleum), light alkylate / Hydrocarbons, C7-C9, isoalkanes / Naphtha (petroleum), light alkylate; Low boiling point modified naphtha [A complex combination of hydrocarbons produced by distillation of the reaction products of isobutane with monoolefinic hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5. It consists of predominantly branched chain saturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C10 and boiling in the range of approximately 90°C to 160°C (194°F to 320°F).] / Alkylated naphtha	CAS 번호: 64741-66-8 기존화학물질 번호: KE-25627	1 - 11
Petroleum distillates, hydrotreated light	수소처리된 경질 정제유 / 히드로처리된 경 증류 (석유)	CAS 번호: 64742-47-8 기존화학물질 번호: KE-12550	0.1 - 9

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

주의사항에 따라물로 눈을 행구시오.

나. 피부에 접촉했을 때

다량의 물로 피부를 씻으시오.

오염된 의류를 벗으시오.

피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

라. 먹었을 때

구토를 유도하지 마시오.

즉시 의사를 부르시오.

마. 기타 의사의 주의사항

응급처치자의 자기 보호 : 응급처치 요원들은 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

기타 의사의 주의사항 : 증상에 따라 치료하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 일반적인 포말, 물

부적절한 소화제 : 물 분사, 다량의 물을 사용하지 말것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

화재 위험 : 극인화성 에어로졸.

폭발 위험 : 압력 용기: 가열하면 터질 수 있음.

화재 시 반응성 : 탄소산화물, 연기, 가스, 미연 탄화수소 및 플로우오르화카르보닐

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방 지침 : 안전 거리에 있는 보호 구역에서 화재 진압.

호흡기 보호구를 비롯한 적절한 보호 장비 없이 화재 지역에 들어가지 마시오.

화재 진압 중 보호 : 적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.

자급식 호흡보호구.

전신 보호복.

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.
유출지역을 환기시키시오.
화염, 스파크에 노출을 금하고, 흡연하지 마시오.
피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오.
적절한 보호 장비 없이는 조치를 취하지 마시오.
보다 자세한 정보는 8 항(누출방지 및 개인보호구)을 참조하십시오.
불필요한 인원은 대피시키시오.
안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

다. 정화 또는 제거 방법

모래나 토양으로 유출된 물질을 흡수 시키시오.
모든 누출물은 하수구나 시내로 유입되지 않도록 제방을 쌓거나 흡수제로 담으시오.
가능하면 위험 없이 누출을 중단하십시오.
장치를 활용하여 회수하십시오.
고형물 및 고형 잔류물은 인가된 시설에서 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급요령	: 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연. 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. 피부 및 눈과의 접촉을 피하십시오. 개인 보호구를 착용하십시오.
위생 조치	: 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 제품 취급 후 반드시 손을 씻으시오.
취급 시 발생가능한 추가 위험	: 일반적인 사용 조건에서는 위험한 것으로 간주하지 않음.

나. 안전한 저장 방법

기술적 조치	: 열을 피해서 서늘하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
보관 조건	: 직사광선을 피하십시오.

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
	50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
	잠금장치를 하여 저장하십시오.
피해야 할 물질	: 강산, 알칼리, 산화제
포장재	: 제품은 항상 원래의 포장과 동일한 재질의 포장 용기에 보관하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Naphtha, petroleum, hydrotreated light (64742-49-0)	
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH® TLV® TWA	100 ppm (Hexane (Commercial, <54% n-Hexane))
ACGIH® 화학물질 분류	Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans , 피부 - 피부 경로를 통해 전체적인 노출의 가능성이 매우 큼니다.
헥탄 (142-82-5)	
한국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ISHA OEL TWA	400 ppm
ISHA OEL STEL	500 ppm
중국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL PC-TWA	500 mg/m³
OEL PC-STEL	1000 mg/m³
규제 참조	GBZ 2.1-2019
인도네시아 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NAB (OEL TWA)	1640 mg/m³
	400 ppm
NAB PSD (OEL STEL)	2050 mg/m³
	500 ppm
싱가포르 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
PEL (OEL TWA)	1640 mg/m³
	400 ppm
OEL STEL	2050 mg/m³

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

헵탄 (142-82-5)	
	500 ppm
대만 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	1640 mg/m³
	400 ppm
OEL STEL	1640 mg/m³
	500 ppm
태국 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	500 ppm
베트남 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	800 mg/m³
OEL STEL	1250 mg/m³
호주 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OES TWA	1640 mg/m³
	400 ppm
OES STEL	2050 mg/m³
	500 ppm
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH® TLV® TWA	200 ppm (Heptane, straight and branched isomers)
ACGIH® TLV® STEL	400 ppm (Heptane, straight and branched isomers)
미국 - IDLH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
IDLH	750 ppm
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	350 mg/m³
	85 ppm
NIOSH REL C	1800 mg/m³
	440 ppm
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OSHA PEL TWA	2000 mg/m³

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

헵탄 (142-82-5)	
	500 ppm
프로판 (74-98-6)	
대만 - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OEL TWA	1800 mg/m³
	1000 ppm
OEL STEL	1800 mg/m³
	1000 ppm
미국 - ACGIH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
ACGIH® 화학물질 분류	단순 질식제 See Appendix F: Minimal Oxygen Content
미국 - IDLH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
IDLH	2100 ppm (10% LEL)
미국 - NIOSH - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
NIOSH REL TWA	1800 mg/m³
	1000 ppm
미국 - OSHA - 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
OSHA PEL TWA	1800 mg/m³
	1000 ppm

나. 적절한 공학적 관리

- 적절한 공학적 관리
- : 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하십시오.
- 환경 노출 관리
- : 환경으로 배출하지 마시오.

다. 개인보호구

개인 보호구

권장 개인보호구를 착용하십시오.

호흡기 보호

- 사용 빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.
- 호흡보호는 최소 농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려할 것.
- 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정('안' 마크)를 필할 것.

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

극산화성 에어로졸.
압력 용기: 가열하면 터질 수 있음.
정상적인 조건에서는 안정적임.
정상 사용 조건에서 알려진 위험 반응 없음.

나. 피해야 할 조건

열, 화염, 스파크 및 기타 점화원과의 접촉을 피하십시오.
혼합금지 물질과의 접촉을 피하십시오.
용기가 열에 노출되면 파열이나 폭발할 수도 있음
상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하십시오.

다. 피해야 할 물질

강산, 알칼리, 산화제

라. 분해시 생성되는 유해물질

일산화탄소, 이산화탄소, 질소산화물, 황산화물, 연기, 플로우오르화카르보닐 및 연소되지 않은 탄화수소가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

경구 : 분류되지 않음
피부 및 눈 접촉 : 피부 부식성 / 자극성 - 피부에 자극을 일으킴.
흡입 : 흡인유해성 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 (경구):

분류되지 않음

급성 독성 (경피):

분류되지 않음

급성 독성 (흡입):

분류되지 않음

Naphtha, petroleum, hydrotreated light (64742-49-0)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg
LD50 경피 토끼	> 3160 mg/kg

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

LC50 흡입 - 랫드 [ppm]	73680 ppm/4h
--------------------	--------------

헵탄 (142-82-5)	
LD50 경피 토끼	3000 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	> 29.29 mg/l/4h

프로판 (74-98-6)	
LC50 흡입 - 랫드 [ppm]	> 800000 ppm (Exposure time: 15 min)

나프타, 석유, 경 알킬산 (64741-66-8)	
LD50 경구 랫드	> 7000 mg/kg
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	> 6.31 mg/l/4h

Petroleum distillates, hydrotreated light (64742-47-8)	
LD50 경구 랫드	> 5000 mg/kg
LD50 경피 토끼	> 2000 mg/kg
LC50 흡입 - 랫드	> 5.2 mg/l/4h

피부 부식성 또는 자극성:

피부에 자극을 일으킴.

심한 눈 손상 또는 자극성:

분류되지 않음

호흡기 과민성:

분류되지 않음

피부 과민성:

분류되지 않음

발암성:

분류되지 않음.

생식세포 변이원성:

분류되지 않음.

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

생식독성:

분류되지 않음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출):

졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출):

분류되지 않음

흡인 유해성:

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

생태학 - 일반	: 이 제품은 수생 생물에 위험한 것으로 간주되지 않으며 환경에 장기적 악영향을 유발하는 것으로 간주되지도 않음.
수중 환경에 유해, 단기 (급성)	: 분류되지 않음
수중 환경에 유해, 장기 (만성)	: 분류되지 않음.

Naphtha, petroleum, hydrotreated light (64742-49-0)	
LC50 - 어류 [1]	8.41 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static, closed])

헵탄 (142-82-5)	
LC50 - 어류 [1]	375 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cichlid fish)

프로판 (74-98-6)	
LC50 - 어류 [1]	> 100 mg/l

나프타, 석유, 경 알킬산 (64741-66-8)	
EC50 - 갑각류 [1]	2 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Mysisopsis bahia)
EC50 72 시간 - 조류 [1]	30000 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)

Petroleum distillates, hydrotreated light (64742-47-8)	
LC50 - 어류 [1]	45 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - 어류 [2]	2.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

헵탄 (142-82-5)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	4.66
------------------------	------

프로판 (74-98-6)

n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	1.09 (at 20 °C (at pH 7)
------------------------	--------------------------

Petroleum distillates, hydrotreated light (64742-47-8)

BCF - 어류 [1]	61 – 159
n 옥탄올/물 분배계수 (Log Pow)	3.3 – 6

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

오존층 유해성	: 분류되지 않음
기타 유해 영향	: 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

지역 폐기물 규정	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
폐기물 처리법	: 허가된 수거업체의 분류 지침에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

나. 폐기시 주의사항

제품/포장 폐기 권고사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
하수 처리 권장 사항	: 반드시 법적 규정에 따라 폐기하십시오.
추가 정보	: 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14. 운송에 필요한 정보

UN RTDG / ADR / IMDG / IATA 에 따름

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

가. 유엔 번호(UN No.)

UN-번호 (UN RTDG)	: 1950
UN-번호 (ADR)	: 1950
UN-번호 (IMDG)	: 1950
UN-번호 (IATA)	: 1950

나. 유엔 적정 선적명

적정 선적명 (UN RTDG)	: AEROSOLS
적정 선적명 (ADR)	: 에어로졸
적정 선적명 (IMDG)	: AEROSOLS
적정 선적명 (IATA)	: Aerosols, flammable
운송 문서 기술 (UN RTDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.1
운송 문서 기술 (ADR) (ADR)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.1
운송 문서 기술 (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.1
운송 문서 기술 (IATA)	: UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

다. 운송에서의 위험성 등급

UN RTDG

운송에서의 위험성 등급 (UN RTDG)	: 2 - Gases
위험 라벨 (UN RTDG)	: 2.1.



ADR

운송에서의 위험성 등급 (ADR)	: 2.1
위험 라벨 (ADR)	: 2.1.



IMDG

운송에서의 위험성 등급 (IMDG)	: 2.1
위험 라벨 (IMDG)	: 2.1.



IATA

운송에서의 위험성 등급 (IATA)	: 2.1
---------------------	-------

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

위험 라벨 (IATA) : 2.1.
:



라. 용기등급

용기등급 (UN RTDG) : 해당없음
용기 등급 (ADR) : 해당없음
용기 등급(IMDG) : 해당없음
용기 등급 (IATA) : 해당없음

마. 해양오염물질

환경에 위험 : 비해당
해양오염물질 : 비해당
그 밖의 참고사항 : 자료없음.

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조금지물질	해당없음	
허가대상물질	해당없음	
노출기준설정물질	해당 됨	142-82-5: 헵탄
허용기준설정물질	해당없음	
작업환경측정대상물질	해당 됨	142-82-5: n-헵탄 (측정주기: 6 개월) 64742-47-8 : 수소처리된 경질 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT) (측정주기: 6 개월 (금속가공유인 경우만 해당))
특수건강진단대상물질	해당 됨	142-82-5: n-헵탄 (진단 주기: 12 개월) 64742-47-8 : 수소처리된 경질 정제유 (석유)(DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT) (진단 주기: 12 개월(금속가공유(미네랄 오일미스트)인 경우에만 특수건강진단 대상에 해당))
관리대상유해화학물질	해당 됨	142-82-5: n-헵탄
공정안전보고서 제출대상물질	해당 됨	64742-49-0: Naphtha, petroleum, hydrotreated light (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg)) 142-82-5: 헵탄 (인화성 액체) (제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

WD-40 스페셜리스트 바이크 체인 루브

물질안전보건자료

고용노동부고시 제 2025-50 호에 따름

74-98-6: (인화성 가스)
(제조 · 취급: 5,000kg (저장: 200,000kg))

나. 화학물질관리법에 의한 규제

인체급성유해성물질, 인체만성유해성물질 및 생태유해성물질	해당없음
금지물질	해당없음
제한물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제

기존화학물질 목록 (KECI)	해당 됨	64742-49-0: Naphtha (petroleum), hydrotreated light (기존화학물질 번호 : KE-25623) 142-82-5: n-Heptane ; Heptane (기존화학물질 번호 : KE-18271) 74-98-6: Propane (기존화학물질 번호 : KE-29258) 64741-66-8: Naphtha (petroleum), light alkylate (기존화학물질 번호 : KE-25627) 64742-47-8: Distillates (petroleum), hydrotreated light (기존화학물질 번호 : KE-12550)
등록대상 기존화학물질 (PEC)	해당없음	
중점관리물질	해당없음	
CMR 물질	해당없음	
유해성미확인물질	해당없음	

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물안전관리법에 의한 규제	해당 됨	142-82-5: 노르말헵탄 (제 4 류 인화성 액체 - 2.제 1 석유류 (비수용성액체) (지정수량: 200 리터))
-----------------	------	---

마. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물에 함유된 유해물질	해당없음
폐기물의 종류	자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

기타 국내 규정

잔류성 유기오염물질 관리법	해당없음
오존층 보호를 위한 특정물질	해당없음
화학물질 배출·이동량 조사대상	해당없음

EU 규제정보

EU 후보 목록 (SVHC)	REACH 후보 물질 목록에 등재된 물질을 포함하지 않음
EU authorization 목록 (REACH Annex XIV)	REACH 부속서 XIV (허가 목록)에 등재된 물질을 포함하지 않음

